

機能付き換気扇スイッチ 換気扇適合表

回路付の換気扇については、下記表に記載のある品番のみ接続可能な場合があります。

換気扇タイプを確認の上、接続可否については2・3ページをご確認ください。

パナソニック エコシステムズ(株)製換気扇品番一覧

品番	種類	タイプ
FY-08PDAE9D	電気式高密度 シャッター付	①
FY-08PDE9		
FY-08PDE9D		
FY-08PFE9D		
FY-12PFE9D		②
FY-12PTAE9D		
FY-12PTE9		
FY-12PTE9D		
FY-24JDG8	DC モーター タイプ	③
FY-17CD8V		④
FY-24CDT8		
FY-24CDTK8		
FY-17JDK8		⑤
FY-27JD8		⑥
FY-32JD8		
FY-32JDE8		
FY-32JDSD81		
FY-32JDSD8		⑦
FY-10S		
FY-16S	ナノイ- 発生器	

品番	種類	タイプ
FY-13UGT4D	電気式バス換気乾燥機	⑧
FY-12UGP4D		
FY-13UGTS4D		
FY-13UGPS4D		
FY-28UST3HP		
FY-28UST3		
FY-28USP3		

機能付き換気扇スイッチ 換気扇適合表

- 必ず適合負荷範囲以内、定格電流以下にてご使用ください。動作異常、異常発熱・発火の原因となります。
- 回路付の換気扇については、パナソニック エコシステムズ株式会社製換気扇のみ継続してください。換気扇品番一覧をご確認ください。
- 他社製換気扇の接続可否については各換気扇メーカーにご確認ください。

用途		換気扇/照明		トイレ換気				常時換気					
機能		一時動作/遅れ停止		照明連動		遅れ停止	一時動作	一時動作/遅れ停止					
品番		WTA54656W WTA54655W WTC54656W WTC54655W	WTA53839W WTC5383WK	WTA5383WK WTC5383W	WTC53515W WTC53516W	WN54721K	WTC54816W WTC54815W	WTA5321W WTA53218W WTC5321WK WTC53218WK	WTC5321W WTC53218W	WTC5311W WTC5312W			
姿図													
定格(換気扇)		1.2A 100V AC		1A 100V AC		0.5A 100V AC	0.5A 110V AC	0.6A 100V AC			1A 100V AC	1A 100V AC	0.6A 100V AC
パナソニック エコシステムズ株式会社製 換気扇	電気式シャッター付	①	1台	1台	×	(換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)	1台	×	(換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)	1台	×	(換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)	
		②											
	DCモータータイプ	③	1台	1台	×	(換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)	1台	×	(換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)	1台	×	(換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)	
		④		※5			1台						
		⑤		1台			※5			1台			
		⑥		1台			※5			1台			
	ナノイー	⑦	1台	1台	1台	1台							
ACモーター換気扇		1.5W~100W	1.5W~100W	2W~100W		1.5W~60W		1.5W~100W	1.5W~100W	2W~60W			
バス換気乾燥機		⑧	1台	1台	※4		1台	×			(換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)		
センサ付 (人感センサ/煙センサ等特殊機能付換気扇)		×		×		×		×			(換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)		

- ※1. パワーコンディショナーなどノイズによる影響で換気扇が停止できないなどの誤作動が発生する可能性があります。
- ※2. 強弱切替付換気扇では、強運転で使用してください。
- ※3. 2線式の電子制御スイッチですので換気扇によってはわずかにうなり音が発生したり風量が低下する場合があります。
- ※4. バス換気乾燥機などの換気システムとの組み合わせについては、各機器メーカーでの適否判断で使用できる場合があります。接続可否や配線方法について各機器メーカーにご確認のうえ、ご使用ください。
- ※5. 一部の電子レンジ、IHクッキングヒーターなどが動作中に発生するノイズの影響で換気扇が回らない、運転開始が遅れるなど誤作動が発生する可能性があります。

機能付き換気扇スイッチ 換気扇適合表

- 必ず適合負荷範囲以内、定格電流以下にてご使用ください。動作異常、異常発熱・発火の原因となります。
- 回路付の換気扇については、パナソニック エコシステムズ㈱製 換気扇のみ接続してください。換気扇品番一覧をご確認ください。
- 他社製換気扇の接続可否については各換気扇メーカーにご確認ください。

用途		浴室換気					換気扇/照明	
機能		時間タイマ	12時間タイマ(AC/DCモータータイプ両用)		12時間タイマ	12時間タイマ(2速換気扇専用)	一時動作	
品番		WN5294K WN5293K	WTC53935W WTC53936W WTY53916W	WTA53935WK WTA53936WK	WTC53915W WTA53915WK WTC53916W WTA53916WK WTC53918W	WTC53926W	WTC5472W	WN5472K
姿図		※1,※2,※3	※1,※2	※1,※2	※1,※3	※1,※3	※1,※2,※3	※1,※2,※3
定格(換気扇)		0.5A 100V AC	1A 100V AC	1A 100V AC	1A 100V AC	1A 100V AC	1A 100V AC	3A 110V AC
パナソニック エコシステムズ㈱製 換気扇	電気式シャッター付	①	× (換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)	1台	× (換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)	1台	× (換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)	× (換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)
		②				× (換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)		
	DCモータータイプ	③	× (換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)	1台	1台	× (換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)	× (換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)	× (換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)
		④						
		⑤						
		⑥						
	ナノイー	⑦	× (換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)	※5	× (換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)	× (換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)	× (換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)	
ACモーター換気扇		5W~50W	1W~100W		1.5W~100W	1.5W~100W	2W~50W	15W~100W
バス換気乾燥機		× (換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)	※4		※4	×	※4	
センサ付 (人感センサ/煙センサ等特殊機能付換気扇)		× (換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)			×	× (換気扇のうなり音など正常に動作しない場合がございます。)		

※1. パワーコンディショナーなどノイズによる影響で換気扇が停止できないなどの誤作動が発生する可能性があります。

※2. 強弱切替付換気扇では、強運転で使用してください。

※3. 2線式の電子制御スイッチですので換気扇によってはわずかにうなり音が発生したり風量が低下する場合があります。

※4. バス換気乾燥機などの換気システムとの組み合わせについては、各機器メーカーでの適否判断で使用できる場合があります。接続可否や配線方法について各機器メーカーにご確認のうえ、ご使用ください。

※5. 一部の電子レンジ、IHクッキングヒーターなどが動作中に発生するノイズの影響で換気扇が回らない、運転開始が遅れるなど誤作動が発生する可能性があります。