

INFORMATIONS SUR LES COMBUSTIBLES SOLIDES : Bûches de bois

L'Energie est notre avenir, économisons-la !

GENCODE	3540709003348	3540709004093	3540709006226	3540709008053	3540709010056	3540709010186	3540709010193	3760167700140	3760167707545	3760167707552
Libelle	Bûches de 50 cm palette de 1 stère	Bûches de 33 cm palette de 1,5 stère	Buche de 25 cm sac 25 dm ³	Bûches de 50 cm palette de 1,25 stère	Bûches de 31 cm filet 25 dm ³	Bûches de 31 cm filet 50 dm ³	Bûches 49 cm filet 27 dm ³	Bûches 30 cm sac 25 dm ³ WOODSTOCK	Bûches 30 cm ballot 1,3 m ³ WOODSTOCK	Bûches 40 cm ballot 1,3 m ³ WOODSTOCK
Type de combustible	Bûches de bois fendues	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois fendues	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois
Essences de bois	Chêne, Hêtre, Charme, Frêne	Chêne, Hêtre, Charme, Frêne	Hêtre, Chêne, Charme, Frêne	Chêne, Hêtre, Charme, Frêne	Chêne, Hêtre, Charme, Frêne	Chêne, Hêtre, Charme, Frêne	Chêne, Hêtre, Charme, Frêne	Chêne, Hêtre, Charme, Frêne	Chêne, Hêtre, Charme, Frêne	Chêne, Hêtre, Charme, Frêne
Longueur des bûches (en cm)	50 cm	33 cm	25 cm	50 cm	31 cm	31 cm	49 cm	30 cm	30 cm	40 cm
Quantité vendue	1 Stère = 0,8 m ³	1,5 Stère = 1,05 m ³	25 dm ³	2 palettes = 2,5 steres = 2 m ³	25 dm ³	50 dm ³	27 dm ³	25 dm ³	1,3 m ³	1,3 m ³
Taux d'humidité moyen sur masse brute	taux d'humidité inconnu ou > 23%	taux d'humidité inconnu ou > 23%	20%	taux d'humidité inconnu ou > 23%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Utilisation	A sécher avant emploi - Stockage de 6 mois à 1 an	A sécher avant emploi - Stockage de 6 mois à 1 an	Prêt à l'emploi	A sécher avant emploi - Stockage de 1 an à 18 mois	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi
Conseils de stockage	Stockage impératif à l'abri de l'humidité dans un endroit ventilé et surélevé.	Stockage impératif à l'abri de l'humidité dans un endroit ventilé et surélevé.	Stockage impératif à l'abri de l'humidité dans un endroit ventilé et surélevé.	Stockage impératif à l'abri de l'humidité dans un endroit ventilé et surélevé.	Stockage impératif à l'abri de l'humidité dans un endroit ventilé et surélevé.	Stockage impératif à l'abri de l'humidité dans un endroit ventilé et surélevé.	Stockage impératif à l'abri de l'humidité dans un endroit ventilé et surélevé.	Stockage sous abri surélevé et ventilé	Stockage sous abri surélevé et ventilé	Stockage sous abri surélevé et ventilé
Recommandations de bonnes pratiques visant à limiter les émissions de polluants	Utilisez uniquement après séchage. Procéder à un allumage inversé. Ne pas surcharger le foyer.	Utilisez uniquement après séchage. Procéder à un allumage inversé. Ne pas surcharger le foyer.	Utilisez uniquement du bois sec. Procéder à un allumage inversé. Ne pas surcharger le foyer.	Utilisez uniquement après séchage. Procéder à un allumage inversé. Ne pas surcharger le foyer.	Utilisez uniquement du bois sec. Procéder à un allumage inversé. Ne pas surcharger le foyer.	Utilisez uniquement du bois sec. Procéder à un allumage inversé. Ne pas surcharger le foyer.	Utilisez uniquement du bois sec. Procéder à un allumage inversé. Ne pas surcharger le foyer.	Utiliser du bois bien sec, allumer votre feu par le haut, ne pas surcharger le foyer et régler correctement le tirage. Ne pas surcharger le foyer.	Utiliser du bois bien sec, allumer votre feu par le haut, ne pas surcharger le foyer et régler correctement le tirage. Ne pas surcharger le foyer.	Utiliser du bois bien sec, allumer votre feu par le haut, ne pas surcharger le foyer et régler correctement le tirage. Ne pas surcharger le foyer.
Informations complémentaires	Ouvrir toutes les arrivées d'air. Allumer. Baisser l'apport d'air après 30 à 40 minutes.	Ouvrir toutes les arrivées d'air. Allumer. Baisser l'apport d'air après 30 à 40 minutes.	Ouvrir toutes les arrivées d'air. Allumer. Baisser l'apport d'air après 30 à 40 minutes.	Ouvrir toutes les arrivées d'air. Allumer. Baisser l'apport d'air après 30 à 40 minutes.	Ouvrir toutes les arrivées d'air. Allumer. Baisser l'apport d'air après 30 à 40 minutes.	Ouvrir toutes les arrivées d'air. Allumer. Baisser l'apport d'air après 30 à 40 minutes.	Ouvrir toutes les arrivées d'air. Allumer. Baisser l'apport d'air après 30 à 40 minutes.	100% fendues en section de 5 à 15 cm pour une meilleure restitution énergétique	Bûches 100% fendues en section de 5 à 15 cm pour une meilleure restitution énergétique	100% fendues en section de 5 à 15 cm pour une meilleure restitution énergétique
Origine	France	France	France	France	France	France	France	100% bois français	100% bois français	100% bois français
Label / Norme	PEFC	PEFC	Bois de France	PEFC	Bois de France	Bois de France	Bois de France	Certifié NF H1G1	Certifié NF H1G1	Certifié NF H1G1