

ビジネスに欠かせない  
機能を搭載

FUNAI モニター

FPM-24F170



### 広視野角なHISパネルを採用

どの角度から見ても、輝度や色の変化が少ない、鮮明な映像を実現します。見づらさとは無縁の環境で、仕事や趣味に没頭できます。



### 目の疲れを軽減する3つの機能

照明の映り込みを防ぐノングレアパネルを採用。ちらつきを取り除くフリッカーフリー設計。ブルーライトを軽減するブルーライトフィルター搭載。



### ステレオスピーカー搭載

ステレオスピーカーを本体に搭載。別途スピーカーを用意することなく、動画や音声を楽しむことができます。



製品型番：FPM-24F170

製品型番	FPM-24F170		音声		実用最大出力		電源	
	画面サイズ	24インチ	音声	実用最大出力	1W + 1W	タイプ	ACアダプター	
ディスプレイ	パネルタイプ	HIS (IPS同等性能パネル)	機能	OSD言語	日本語、英語、フランス語、スペイン語	電源	ACアダプター:入力	AC100V 50/60Hz
	画面寸法	528×297(mm)		DCR	○		ACアダプター:出力	DC12V 4A
	表面処理	ノングレア		ブルーライトフィルター	○		消費電力(最大)	25W
	バックライト	エッジLED方式		フリッカーフリー	○		消費電力(オンモード)	14W
	解像度	1920×1080(フルHD)	入出力端子	HDMI	HDMI 1.4	消費電力(スリープモード)	0.2W	
	輝度	250cd/m <sup>2</sup>		VGA	VGA (D-sub 15ピン)	年間消費電力量	44kWh	
	コントラスト比	1000:1		ヘッドホン端子	Φ3.5 ステレオミニジャック	主な付属品	スタンドネック、ケーブルホルダー、スタンドベース、ACアダプター、電源コード、HDMIケーブル、取扱説明書	
	視野角(左右/上下)	178°/178°	本体ボタン	メニュー/左/右/決定/電源	各種取得規格・法規制		電気用品安全法	○(対象:ACアダプター)
	応答速度	8ms	チルト	下5°/上20°			VCCI Class B	○
	リフレッシュレート(最大)	100Hz	外形寸法	スタンドあり		542 × 188 × 425 (mm)	J-Mossグリーンマーク	○
	アスペクト比	16:9		スタンドなし		542 × 49 × 323 (mm)	RoHS指令準拠(10物質)	○
	色域	72% NTSC	質量	スタンドあり	3.0 kg	グリーン購入法	○	
表示色	約1,677万色	スタンドなし		2.5 kg				

### ■ 使用上のご注意

●ご使用の際は必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合があります。また実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。●カタログの画面は全てハメコミ合成です。●本カタログに記載されている商標及び商標登録はそれぞれの所有者の商標及び登録商標です。●ご購入の際は、購入年月日、販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●製品番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は製品本体に製品番号が表示されているかお確かめください。

くわしくはこちら

製品のWebページ

